Nidec
All for dreams

R-700シリーズ
AC/DC MULTI TESTER

● PCはオプションです。

- 超高絶縁 Ultra-high insulation
- 最大検査ポイント 512ピン Maximum inspection points 512 pins
- 高速・高精度 High speed / high accuracy
- 微小容量検査高分解能 Micro-Capacity Inspection High resolution
- コンパクト設計 Compact Designs
- 4W低抵抗測定 0.1mΩ～ 4W low resistance measurement 0.1mΩ～

薄膜RFフィルタ/車載DCモジュール/加速度センサ/MEMSデバイスなど あらゆる製品を検査可能！

Thin-film RF filters/Vehicle DC modules/Accelerometers/MEMS devices, Any products can be inspected!

製品ラインナップ | Specifications



Item		R-730 Standard	R-725 Low Impedance	R-780 High Insulation	R-770 AC Dynamic
Resistance		20V/0.2mA～20mA 1mΩ～10MΩ	24V/0.2mA～40mA 0.1mΩ～10MΩ	24V/0.2mA～40mA 0.1mΩ～10MΩ	24V/0.2mA～40mA 0.1mΩ～10MΩ
Leakage		10V～50V/1mA～20mA 1MΩ～1GΩ	10V～50V/1mA～20mA 1MΩ～1GΩ	0.1V～250V/1mA～20mA 1MΩ～10TΩ	0.1V～50V/1mA～20mA 1MΩ～10TΩ
Capacitance	Voltage	2V～15Vrms	5mV～15Vrms	5mV～15Vrms	5mV～15Vrms
	Frequency	10kHz～1MHz	100Hz～1MHz	1kHz～1MHz	1kHz～1MHz
	Range	0.01pF～2000pF	1nF～10mF	0.01pF～2000pF	0.01pF～2000pF
	Min. Resolution	0.01fF	0.1pF	0.001fF	0.001fF
AWG	Bandwidth	NA	NA	NA	DC～20MHz
	Max.UpdateRate				50MS/s
	Resolution				16bit
Digitizer	Max.SampleRate	NA	NA	NA	15MS/s
	Resolution				18bit

外観及び仕様は予告なく変更になる場合があります。

ニデックアドバンステクノロジー株式会社
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CORPORATION